

FŰTŐ ÜVEG

TERMÉKCSALÁD

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK



Rákosy-Glass Kft. | www.rakosyuveg.hu
info@rakosyuveg.hu | +36 1 261 0445
1103 Budapest, Noszlopy utca 3-5.

FŰTŐ ÜVEG TERMÉKCSALÁD


1. FIGYELMEZTETŐ FELIRATOK

1.1. Általános figyelmeztetések

- A termék beépítése előtt ellenőrizze, hogy az üveg és az elektromos kábel sérülésmentes. Ha a termék bármely része sérült, abban az esetben ne használja a terméket! Ha ilyen eset áll fent, kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- A hálózati csatlakozó vezeték cseréjét kizárólag a gyártó vagy megfelelően képzett személy végezheti el.
- Fűtő üvegek csak és kizárólag életvédelmi relével felszerelt rendszerben használhatók!
- A készüléket ne helyezze közvetlenül hálózati csatlakozó aljzat alá!
- A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a csatlakozókat és az egyéb kezelőszerveket a fürdőben vagy a zuhany alatt álló személy ne érinthesse meg!
- A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a beépítés után is le lehessen választani a hálózatról. A lekapcsolás egy hozzáférhető csatlakozódugóval, vagy egy megfelelő leválasztó csatlakozóval valósítható meg, amennyiben a készülékhez nem tartozik megfelelő csatlakozó.
- Az állandó csatlakozású készüléket olyan leválasztó eszközön keresztül kell csatlakoztatni, amely mindkét póluson legalább a III. túlfeszültségi kategória szerinti teljes leválasztást biztosít. (Minimum 2,5 mm-es távolsággal szakítson meg.)
- A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a gyártó védjegye és a termék típuszáma a beépítést követően látható legyen.
- VIGYÁZAT! A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek biztonságára.
- A terméket TILOS felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban hagyni!
- A berendezést a túlmelegedés elkerülése érdekében TILOS letakarni! (Pl. függönnyel, törülközővel, ruhadarabokkal, stb.)
- A terméket TILOS vízbe mártani vagy folyó víz alá tartani!
- A fűtő üveg sérülése esetén áramtalanítsa a rendszert! Ezután gondoskodjon a készülék ártalmatlanításáról és cseréjéről!
- FIGYELEM! Ez a fűtőelem nem tartalmaz beépített szobahőmérsékletet szabályozó készüléket. Ezért ne használja a készüléket olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek maguk elhagyni a helyiséget, kivéve, ha biztosított az állandó felügyeletük!

- Amennyiben nincsenek folyamatos felügyelet alatt, a 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől!
- A terméket 12 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatják.
- Ne hagyja, hogy a berendezéssel gyermekek játszanak!
- Gyermekek a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását csak felügyelet mellett végezhetik.
- A 3 évnél idősebb, de 8 évnél fiatalabb gyermekek csak megfelelően üzembe helyezett készüléket és csak felügyelet mellett kapcsolhatják ki vagy be, vagy akkor, ha egyértelmű utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették a használat során felmerülő lehetséges kockázatokat.
- 8 évnél fiatalabb gyermek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személy, vagy akiknek a tapasztalata és tudása hiányzik, csak felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatja a készüléket, ha a biztonságos használatára vonatkozó útmutatást megkapta és megértette a használat során felmerülő lehetséges kockázatokat.

1.2. Termékcímke jelmagyarázat



2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2.1. Általános szerelési útmutató falra vagy mennyezetre szerelhető fűtő üvegekhez, fűtő tükrökhöz

- Termékeinket belsőépítészeti felhasználásra javasoljuk.
- A fűtő üvegek és fűtő tükrök rögzítő rendszerük kialakításától függően használhatók fix háttérszerkezeten rögzítve, oldalfalra vagy mennyezetre szerelve egyaránt.
- A felszerelés és a használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy a fűtő üveg és az elektromos kábel sérülésmentes!
- Az oldalfalra vagy mennyezetre történő szerelés előtt a fűtő panelt (amennyiben az még nem rendelkezik kerettel vagy egyéb, rögzítésre szolgáló alkatrészsel) el kell látni kerettel, konzollal vagy egyéb, biztonságos rögzítésre alkalmas eszközzel! A rögzítő eszköz kiválasztása a beépítés tervezett módjától és a használat tervezett módjától függ.
- A keretszerkezet vagy konzol anyagául szolgálhatnak különböző fémek, vagy megfelelő minőségű és kielégítő hőállósági paraméterekkel rendelkező faanyagok vagy műanyagok.
- A keretszerkezet vagy konzol üveghez történő illesztésekor az üveg sérülésének elkerülése érdekében az üveg és a keretszerkezet/konzol között használjon hőálló szilikon tömítőanyagot.
- A megfelelő rögzítő alkatrészsel ellátott fűtő üvegek csak és kizárólag megfelelően szilárd és állékony háttérszerkezeten rögzíthetők. Mindig vegye figyelembe a háttérszerkezet fizikai tulajdonságait!
- A fűtő üvegeket fúrni szigorúan tilos!
- A fűtő üveget csatlakoztatni kell a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz.
- Ha a sértetlen termék beépítése biztonságos módon megtörtént, és csatlakoztatta azt a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz, megkezdheti a termék használatát.

2.2. Általános szerelési útmutató térhatároló fűtő üvegek és fűtő hőszigetelő üvegek beépítéséhez

- Termékeinket építészeti és belsőépítészeti felhasználásra javasoljuk.
- A beépítés és a használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy az üveg és az elektromos kábel sérülésmentes!
- A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a beépítés után is le lehessen választani a hálózatról. A lekapcsolás egy hozzáférhető csatlakozódugóval, vagy egy megfelelő leválasztó kapcsolóval valósítható meg, amennyiben a készülékhez nem tartozik megfelelő kapcsoló.
- Az állandó csatlakozású készüléket olyan leválasztó eszközön keresztül kell csatlakoztatni, amely mindkét póluson legalább a III. túlfeszültségi kategória szerinti teljes leválasztást biztosít. (Minimum 2,5 mm-es távolsággal szakítson meg.)
- Fix beépítés esetén a termékeket mindig az adott épület és a tokszerkezet tulajdonságainak és a felhasználó igényeinek megfelelően kell telepíteni. Ez egyedi tervezést igényel. A tervezéshez és a beépítéshez kérje szakember segítségét!
- A Rákosy-Glass Kft. fűtő üvegei bármilyen, megfelelő minőségű és méretű tokszerkezetbe beépíthetők. A tervezéshez és a beépítéshez kérje szakember segítségét!
- A fűtő üvegeket fűrni szigorúan tilos!
- A fűtő üveget csatlakoztatni kell a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz.
- Ha a sértetlen termék beépítése biztonságos módon megtörtént, és csatlakoztatta azt a vezérlőhöz és az elektromos hálózathoz, megkezdheti a termék használatát.

2.3. Üzembe helyezés és üzemeltetés

- Ha meggyőződött róla, hogy a termék sértetlen és megfelelően beépítette/rögzítette azt, megkezdheti a használatát.
- A termékek használhatók a Rákosy-Glass Kft. saját fejlesztésű vezérlőinek valamelyikével, intelligens házvezérlő rendszerre csatlakoztatva vagy egyszerű szobatermosztáttal. A beüzemelés és a használat során járjon el a választott vezérlő eszközhöz mellékelt használati utasításnak megfelelően vagy kérje a vezérlő gyártójának vagy forgalmazójának tanácsát.
- A vezérlőegység és a fűtő üveg felhasználói karbantartását felnőtt személy végezheti, a vonatkozó használati utasításoknak megfelelően.

2.4. Tisztítási útmutató

- A fűtő üveg tisztítása kizárólag feszültségmentes állapotban végezhető el!
- Gyermek a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását csak felügyelet mellett végezhetik.
- A tisztításhoz használjon a kereskedelmi forgalomban erre a célra értékesített tisztítószeret, puha szivacsot, kendőt, speciális tisztítóeszközt.
- Ne használjon súrolószert, éles fém eszközöket, melyek az üveg felületén karcolásokat okozhatnak!
- Ne használjon szilikon tartalmú tisztítószeret!
- Semmilyen szemcsés tisztítószeret ne alkalmazzon!
- Kémiai vegyületeket ne használjon az üveg tisztítására!
- Ékszerek viselését kerülje a tisztítás során, mert azok megkarcolhatják az üveget!
- Mindig óvatosan, körültekintően járjon el a tisztítás során testi épsége és a termék épségének megőrzése érdekében.
- Amennyiben a termék megérinthető éllel rendelkezik, a tisztítás folyamata során a termék éleinél fordítson kiemelt figyelmet az óvatosságra!

2.5. Környezetvédelem és a hulladékok kezelése

- A feleslegessé vált termék speciális hulladékkezelést igényel. A kezelés módjáról érdeklődni az adott lakóhelyen az illetékes hatóságoknál kell.